

# F-SERIE



## Standard-Modell ohne Kabine (ROPS)

Die Nennbreite der F-Serie ohne Kabine beträgt 1,5 m und ist damit ideal für den Obstbau. Die Höhe des Modells ohne Kabine und heruntergeklapptem Überrollschutz (ROPS) beträgt nur 1,4 m und eignet sich somit perfekt für den Anbau unter Glas oder Folie.

## Standard-Modell mit Kabine

Die Nennbreite der F-Serie mit Kabine beträgt 1,5 m und ist damit ideal für den Obstbau. Zur Standardausstattung gehört eine beheizte und klimatisierte Kabine. Die Höhe des Traktors bleibt selbst bei der größtmöglichen Bereifung unter 2,5 m. Trotz der kompakten Abmessungen sind die Fahrposition und die Ergonomie ausgezeichnet.

## Schmalspur-Modell mit Kabine

Die Nennbreite des schmalen Kabinenmodells beträgt nur 1,3 m (ab 1.278 mm) und ist damit ideal für Weinberge. Das Schmalspur-Modell ist mit einer beheizten und klimatisierten Kabine ausgestattet.

## Motor und Leistung, Modelle, Getriebeoptionen

MODELL	MOTOR	MAX. LEISTUNG			1,3 M SCHMALSPUR-KABINE	1,5 M STANDARD-KABINE ODER ROPS	GETRIEBE-OPTIONEN		
		PS	kW	Nm			SCHALTGETRIEBE		LASTSCHALT-GETRIEBE
							BASIC	MIT SPLITTER	
F75	FPT F28	75	55	358	Optional	Optional	12+12R	24+24R	24+12R
F95	Abgasnorm Stufe 5	91	67	382	Optional	Optional	12+12R	24+24R	24+12R
F105		103	76	417	Optional	Optional	12+12R	24+24R	24+12R

### NEUE KOMPAKTE EINHEIT

Der 2,8 l Vierzylinder-Common-Rail-Motor erfüllt nicht nur die EU-Abgasnorm der Stufe 5, sondern verfügt auch über ein um bis zu 10 % höheres Drehmoment und einen um rund 5 % niedrigeren Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu früheren Motoren, die die Stufe 3B erfüllen. Das Abgasreinigungssystem besteht aus einem Dieseloxidationskatalysator und einem Dieselpartikelfilter für das Modell F75 und zusätzlich aus einem selektiven katalytischen Reduktionssystem für die Modelle F95 und F105. Wie bei anderen kleinen bis mittelgroßen Valtra Traktoren gibt es keine Abgasrückführung und das Wartungsintervall beträgt 600 Stunden. Die maximale Leistung steht bei 2.000 U/min zur Verfügung. Und die Nenndrehzahl des Motors beträgt 2.300 U/min. Der Kraftstofftank hat ein Volumen von 93 l bei den Standardmodellen und 75 l bei den schmalen Modellen. Die Modelle F95 und F105 verfügen serienmäßig über einen 10 l AdBlue-Tank.







# F-SERIE

## Abmessungen, Hydraulik und Zapfwelle

ABMESSUNGEN	STANDARD-MODELL	SCHMALSPUR-MODELL
Länge [mm]	3.980	3.980
Höhe, Kabinenmodell (Heckbereifung 380/70R28) [mm]	2.478	2.478
Breite [mm]	1.544 bis 1.944	1.278 bis 1.785
Gewicht, Kabinenmodell [kg]	3.050	2.940
Radstand [mm]	2.154	2.174

HYDRAULIK (STANDARD- & SCHMALSPUR-MODELLE)	2 PUMPEN	3 PUMPEN
Max. Pumpenleistung [l/min]	60 + 27	60 + 27 + 27
Anzahl mechanische Steuerventile, Heck	2 oder 3	2, 3 oder 4
Anzahl der hydraulischen Anschlussmöglichkeiten, Front (Option)	2	2 oder 3
Max. Hubkraft, Heck [t]	3,0	
Max. Hubkraft, Front (Option) [t]	1,8	

ZAPFWELLE (STANDARD- & SCHMALSPUR-MODELLE)	540 / 1.000	540 / 540E
Zapfwelle mit mechanischer Kupplung (Modelle mit Schaltgetriebe)	X	X
Zapfwelle mit hydraulischer Kupplung (Modelle mit Lastschaltgetriebe)	X	X
Wegzapfwelle	Option	Option
Frontzapfwelle (1.000 U/min, nur mit Frontkraftheber)	Option	Option

AGCO Deutschland GmbH  
Geschäftsbereich VALTRA  
Johann-Georg-Fendt-Str. 14  
87616 Marktoberdorf, GERMANY  
valtra.deutschland@agcocorp.com

[www.valtra.de](http://www.valtra.de)  
[www.valtra.at](http://www.valtra.at)  
[www.youtube.com/ValtraDEAT](https://www.youtube.com/ValtraDEAT)  
[www.facebook.com/ValtraDEAT](https://www.facebook.com/ValtraDEAT)  
[www.instagram.com/ValtraDEAT](https://www.instagram.com/ValtraDEAT)

**VALTRA** ist eine weltweite  
Marke von AGCO.

**YOUR WORKING MACHINE**

Die Traktoren in dieser Broschüre sind teilweise mit Sonderausstattungen abgebildet. Änderungen möglich – alle Rechte vorbehalten.